

CBP-2001 CI+

HDTV CI+ Receiver mit PVR-Funktion

TOPFIELD
Multimedia Home Gateway



HDTV CI+ Receiver mit PVR-Funktion durch den Anschluss einer externen Festplatte

- HDMI und YUV-Ausgang für HDTV
- Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i (auch Upscaling von SD-Inhalten)
- Wiedergabe von DivX, DivX-HD, MKV- und VOB-Videodateien
- Schneller Vor- und Rücklauf mit bis zu 64x Geschwindigkeit
- 2 CI+ Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen
- 2 Farbvarianten (silber, schwarz)

CBP-2001 CI+

HDTV CI+ Receiver mit PVR-Funktion

TOPFIELD
Multimedia Home Gateway

Ausstattung und Funktionen

- Empfang nach DVB-C Standard
- Schnelle Umschaltzeiten (< 1 Sek.)
- 2 CI+ Schächte zum Nachrüsten von allen gängigen PayTV Modulen
- Timeshiftpuffer mit einer Länge von bis zu 5 Stunden
- Schneller Vor- und Rücklauf mit bis zu 64x Geschwindigkeit
- Elektronischer Programmführer (EPG Electronic Program Guide)
- Einfache Aufnahmeprogrammierung mit Hilfe des EPG
- Speicher für 7000 TV- und 3000 Radioprogramme
- Favoritenlisten erstellbar
- Kanallistenbearbeitung
- Unterstützung von mehreren Sprachen
- Jugendschutzfunktionen für einzelne Programme einrichtbar
- Wiedergabe von DivX, DivX-HD, MKV- und VOB-Video dateien
- Videotext und Untertitelunterstützung
- Anzeige von Untertiteln (*.srt) bei Mediadateien
- 2 Scartanschlüsse sowie zusätzlich RCA Cinch-Ausgänge
- Optischer Digital-Ausgang S/PDIF für Dolby Digital bzw. AC-3 Audiospuren
- YUV & HDMI Videoausgang für HDTV
- Ausgabe in 576i, 576p, 720p, 1080i (auch Upscaling von SD-Inhalten)
- Firmware-Update über USB möglich

CBP-2001 CI+

HDTV CI+ Receiver mit PVR-Funktion

TOPFIELD

Multimedia Home Gateway

Tuner & Decoder

Tuner	DVB-C
Eingang/Durchschleifverbindung	75Ω, IEC 169-2, Female/Male
Frequenzbereich	50 ~ 870MHz
Demodulation	QAM
Konstellation	16, 32, 64, 128 and 256 QAM
Eingangsrate	7.252 MS/s max

DVB-Konforme A/V Dekodierung

Bildformat	4:3, 16:9
Videoauflösung	576i, 576p, 720p, 1080i

CI Plus-Slots / Conditional Access

PCMCIA	2 Schächte CI+ Standard
--------	----------------------------

Ein-/Ausgänge

TV-Scart	Video FBAS/S-Video/RGB/YUV Ausgang Audio L/R Ausgang
VCR-Scart	Video FBAS Ausgang Audio L/R Ausgang Video FBAS/S-Video/RGB/YUV Eingang für Bypass Audio L/R Eingang für Bypass
HDMI	Digitaler AV Ausgang
RCA/Cinch A/V	Video YUV Ausgang Video FBAS Ausgang Audio L/R Ausgang
S/PDIF	Optischer Digital Audio Ausgang
USB	USB 2.0 Host (PVR Ready)

Front Panel

Tasten	3 Tasten (POWER,CH-/+)
Display	Service-Information oder Zeitanzeige
Fernbedienung	47 Tasten

CBP-2001 CI+

HDTV CI+ Receiver mit PVR-Funktion

TOPFIELD
Multimedia Home Gateway

Stromversorgung

Eingangsstarke	90 ~ 250VAC, 50/60Hz
Typ	SMPS
Stromverbrauch:	Betrieb: Max. 22W, Passiver Standby: < 1W

Abmaße

Große (BxHxT)	260 x 46 x 190 mm
Gewicht (Netto)	1,2 kg